

## LED gulblink 12-24V perm. montering

Materiale nr.: 6000015912 | Fyrstikkode: LED KLG FEEB 12-24 | EAN-kode: 4014599299697



- » Kraftig varsellys med ECE R65-godkjenning
- » Driftsspenning 12-24 V DC
- » Vær- og vibrasjonsbestandig (IPX5)
- » Holdbar takket være LED-teknologi

### Materialer og farger

Farge: Oransje

### Dimensjoner

Utvendige mål: 142 x 142 x 129 mm

### Tekniske data

Vekt: 0,81 kg  
IP-beskyttelsesklasse: X5  
Spenning i volt: 12-24 DC

### Overensstemmelse

EMC-samsvar: Ja  
ECE-testmerke: E6 65R-000036  
E13 10R-04 12770

**LED gulblink 12-24V perm. montering**

Materiale nr.: 6000015912 | Fyrstikkode: LED KLG FEEB 12-24 | EAN-kode: 4014599299697

**Tilbehør**

	Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Fyrstikkode	EAN-kode
	6000015915	Sokkel for LED-varsellys B14	UL LEDKL B14	4014599299758
	1000002178	Varselmerker for kjøretøy DIN 30710	WAMA FZS DIN 30710	4045294237202

**Beskrivelse**

dette LED-varsellyset med gult blinkende lys brukes til å varsle om farer og er utformet for permanent innfesting til kjøretøyets tak (bruker er ansvarlig for riktig og lovlig bruk ihht veitrafikkloven). Den er montert på kjøretøyets tak med 3 skruer og kan også kobles permanent til bilens strømforsyning. Varsellyset kan betjenes med en driftsspenning på 12-24 VDC. Den er i samsvar med ECE R65 og ECE R10, og er ekstremt holdbar takket være LED-teknologien som brukes.

- » IPX5 testet for bruk utendørs
- » LED-element: 10x 3 W
- » Gjennomsnittlig strømtrekk: 1,7 A ved 12,8 V DC / 0,88 A ved 24 V DC
- » . maks strømtrekk: 3,3 A ved 12,8 V DC / 1,75 A ved 24 V DC
- » Gjennomsnittlig effekt: 21 W
- » Max. Effekt: 42 W
- » anbefalt sikring: 5 A
- » Oppbevaringstemperatur: -40 °C til +75 °C
- » driftstemperatur: -30 °C til +65 °C

(bruker er ansvarlig for riktig og lovlig bruk ihht veitrafikkloven).