

## LED gulblink12-24V Støpsel

Materiale nr.: 6000015913 | Fyrstikkode: LED KLG STSO 12-24 | EAN-kode: 4014599299710



- » Kraftig LED-varsellys med ECE R65-godkjenning
- » For å montere pluggkontakt Type A Ø 24 mm i henhold til din 72591
- » Enkel å feste ved behov
- » Vær- og vibrasjonsbestandig (IPX5)
- » Driftsspenning 12-24 V DC

### Materialer og farger

Farge: Oransje

### Dimensjoner

Utvendige mål: 127 x 127 x 202 mm

### Tekniske data

Vekt: 0,89 kg  
IP-beskyttelsesklasse: X5  
Spenning i volt: 12-24 DC

### Overensstemmelse

EMC-samsvar: Ja  
ECE-testmerke: E6 65R-000036  
E13 10R-04 12770

## LED gulblink12-24V Støpsel

Materiale nr.: 6000015913 | Fyrstikkode: LED KLG STSO 12-24 | EAN-kode: 4014599299710

### Tilbehør

	Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Fyrstikkode	EAN-kode
	1000005392	Varsellys med pluggholder for vangen	STS 2.0 KLS S WA	4045294531218
	1000005393	Varsellys med pluggholder for tverrbjelke	STS 2.0 KLS S QT	4045294531225
	1000002178	Varselmerker for kjøretøy DIN 30710	WAMA FZS DIN 30710	4045294237202

### Beskrivelse

dette LED-varsellyset er egnet for bruk med pluggkontakt Type A Ø 24 mm i henhold til din 72591. Lyset kan derfor enkelt plugges inn i en fast base på bilen eller en teleskopmast når det er nødvendig. Det gule blinkende lyset brukes til å varsle mot farer (bruker er ansvarlig for riktig og lovlig bruk ihht veitrafikkloven). Lyset kan drives med en driftsspenning på 12-24 V DC. Den er i samsvar med ECE R65 og ECE R10, og er ekstremt holdbar takket være LED-teknologien som brukes.

- » IPX5 testet for bruk utendørs
  - » LED-element: 10x 3 W
  - » Gjennomsnittlig strømtrekk 1,7 A ved 12,8 V DC / 0,88 A ved 24 V DC
  - » . maks strømtrekk: 3,3 A ved 12,8 V DC / 1,75 A ved 24 V DC
  - » Gjennomsnittlig effekt: 21 W
  - » Max. Effekt: 42 W
  - » anbefalt sikring: 5 A
  - » Oppbevaringstemperatur: -40 °C til +75 °C
  - » driftstemperatur: -30 °C til +65 °C
- (bruker er ansvarlig for riktig og lovlig bruk ihht veitrafikkloven).

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer av hensyn til den tekniske utviklingen, samt å korrigere trykkfeil og feil. Bilder likt, dekorativt materiale ikke inkludert. Med utgivelsen av dette databladet mister tidligere utgaver sin gyldighet. Versjon: 18.03.2024