

Grenuttak med 4 kontakter (fastmontert IP 44)

Materiale nr.: 6000000316 | Fyrstikkode: ZSS F | EAN-kode: 4045294197797



- » Koblingsferdig kablet
- » Fire tilkoblingsmuligheter 230 V, 16 A
- » Grenuttak skråstilt 30°
- » Ved loddrett montering sprutvannbeskyttet iht. kapslingsgrad IP44
- » Innvendig strekkavlastning

Dimensjoner

Utvendige mål: 356 x 92 x 77 mm

Tekniske data

Vekt: 0,71 kg
Spennning i volt: 230 AC
230

Overensstemmelse

WEEE-Nr.: DE 88475704

Beskrivelse

Det jordede grenuttaket er allerede koblingsferdig kablet, og gir deg plass til fire støpsler (230 V, 16 A) i skråstilt 30° vinkel, og er dermed også egnet til vinklede støpsler. Også ved loddrett montering (f.eks. veggmontering) er sprutvannbeskyttelse iht. kapslingsgrad IP44 garantert. I tillegg er det jordede grenuttaket utstyrt med en beskyttende innvendig strekkavlastning.

I kombinasjon med bilinnredningen gjør en stikkontakt lasterommet til et mobilt verksted som lar deg utføre arbeid, reparasjoner og tilpasninger selv utendørs.

Montering og bruk i eller utenfor bilen er kun tillatt etter kontroll og for tiltenkt bruk.

Grenuttak med 4 kontakter (fastmontert IP 44)

Materiale nr.: 6000000316 | Fyrstikkode: ZSS F | EAN-kode: 4045294197797

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer av hensyn til den tekniske utviklingen, samt å korrigere trykkfeil og feil. Bilder likt, dekorativt materiale ikke inkludert.
Med utgivelsen av dette databladet mister tidligere utgaver sin gyldighet. Versjon: 28.12.2023