

Grenuttak med 4 kontakter og RCD-bryter

Materiale nr.: 801009972 | Fyrstikkode: ZSS 2 | EAN-kode: 4045294130497



- » 4-kontakters grenuttak med 90° dreide stikkontakter
- » Maks. belastningskapasitet 3600 W, maks. sikring 16 A, inngangsspenning 250 V~
- » IP 20, med forbedret berøringsbeskyttelse
- » RCB FI/LS 2-polet, koblende, B16, I 30 mA
- » 1,4 meter tilkoblingsledning H05VV-F3G 1,5 mm²

Dimensjoner

Utvendige mål: 530 x 110 x 95 mm

Tekniske data

Vekt: 1,12 kg
IP-beskyttelsesklasse: 20
Spennings i volt: 230 AC 50 Hz
230

Overensstemmelse

WEEE-Nr.: DE 50002654

Grenuttak med 4 kontakter og RCD-bryter

Materiale nr.: 801009972 | Fyrstikkode: ZSS 2 | EAN-kode: 4045294130497

Beskrivelse

Grenuttaket med 4 kontakter med FI/LS-bryter utmerker seg takket være en spesielt robust, slag- og bruddfast konstruksjon samt utførelsen i førsteklasses materialer. Det velprøvde 4-punktsfestet gir grenuttaket en høy grad av stabilitet ved fast montering.

Alle stikkontakter er utstyrt med forbedret berøringsbeskyttelse (barnesikringslokk), dreid 90 grader og plassert 65 mm fra hverandre. Denne anordningen muliggjør en optimal plassutnyttelse ved bruk av tidsbrytere, adaptere, vinkelplugger eller andre brede apparater, uten å dekke til tilstøtende stikkontakter.

Selvfølgelig samsvarer de brukte elektronikkomponentene med dagens strenge miljøkrav til energiforbruk i standbymodus.

I kombinasjon med bilinnredningen gjør et grenuttak lasterommet til et mobilt verksted som lar deg utføre arbeid, reparasjoner og tilpasninger selv utendørs.

Tekniske data:

- Robust grenuttak med FI/LS-funksjon
- 16 A, 250 V~, maks. 3600 W, IP 20, med forbedret berøringsbeskyttelse
- Med FI/LS-bryter (B 16 A / 30 mA)
- Tilkoblingsledning 1,4 m, H05VV-F3G 1,5 mm²

Montering og bruk i eller utenfor bilen er kun tillatt etter kontroll og for tiltenkt bruk.