

LED-varsellys, gul, 10–30 V, fastmontering

Materiale nr.: 6000002369 | Fyrstikkode: LED KL G FEED | EAN-kode: 4045294269289



- » Godkjenning iht. ECE R65 og ECE R10-04
- » Driftsspenning 10–30 V DC
- » Kapslingsgrad IP 67
- » 120 dobbeltblink per minutt
- » Lang brukstid takket være LED-teknologi

Dimensjoner

Utvendige mål: 155 x 155 x 180 mm

Tekniske data

Vekt: 0,56 kg

IP-beskyttelsesklasse: 67

Spennning i volt: 12
24**Overensstemmelse**

EMC-samsvar: Ja

ECE-testmerke: E4 R65
E4 10R-04**Tilbehør**

	Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Fyrstikkode	EAN-kode
	6000002372	Underlag LED-varsellys gult fastmontert	UL LEDKL B310 G	4045294269692

LED-varsellys, gul, 10–30 V, fastmontering

Materiale nr.: 6000002369 | Fyrstikkode: LED KL G FEEB | EAN-kode: 4045294269289

	Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Fyrstikkode	EAN-kode
	1000002178	Varselmerker for kjøretøy DIN 30710	WAMA FZS DIN 30710	4045294237202

Reservedeler

Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Fyrstikkode	EAN-kode
6000002373		ET EHLED KL B310 G	4045294269791

Beskrivelse

LED-varsellysene brukes med de gule blinklysene til varsling om fare (se § 38 i den tyske veitrafikkloven), og er laget til fast montering på biltaket (konstruksjonsform B1 iht. NS-EN 14620). De monteres med 3 skruer og kan kobles permanent til kjøretøyets elektriske anlegg. Du kan bruke lysene med en driftsspenning på 10–30 V DC. I tillegg samsvarer varsellysene med ECE R65 E04 006598 samt ECE R10-04, og har, takket være LED-teknologien, svært lang brukstid.

Lysene genererer 120 dobbeltblink per minutt. Takket være kapslingsgraden IP 67 og et temperaturområde som strekker seg fra -40 til +70 °C, egner de seg til bruk utendørs.

Monteringshøyden er 141 mm, mens diameter er 154 mm.

Se også § 52 i den tyske veitrafikkloven for bruk av varsellys ved kjøring på offentlig vei.