

LED-varsellys, gult, 10–30 V stikkontakt

Materiale nr.: 6000002370 | Fyrstikkode: LED KL G STSO | EAN-kode: 4045294269487



- » Passer til stikkontakt form A, diameter 24 mm iht. DIN 72591
- » Enkel påsetting ved behov
- » Godkjenning iht. ECE R65 og ECE R10-04
- » Driftsspenning 10–30 V DC
- » Kapslingsgrad IP 67

Dimensjoner

Utvendige mål: 150 x 150 x 235 mm

Tekniske data

Vekt: 0,70 kg

IP-beskyttelsesklasse: 67

Spennning i volt: 12
24**Overensstemmelse**

EMC-samsvar: Ja

ECE-testmerke: E4 R65
E4 10R-04**Tilbehør**

	Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Fyrstikkode	EAN-kode
--	---------------	---------------------------	-------------	----------



1000005392	Varsellys med pluggholder for vangen	STS 2.0 KLS S WA	4045294531218
------------	--------------------------------------	------------------	---------------

LED-varsellys, gult, 10–30 V stikkontakt

Materiale nr.: 6000002370 | Fyrstikkode: LED KL G STSO | EAN-kode: 4045294269487

	Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Fyrstikkode	EAN-kode
	1000005393	Varsellys med pluggholder for tverrbjelke	STS 2.0 KLS S QT	4045294531225



1000002178 Varselmerker for kjøretøy DIN 30710 WAMA FZS DIN 30710 4045294237202

Beskrivelse

Dette LED-varsellyset passer til stikkontakt med form A, diameter 24 mm iht. DIN 72591. Lyset settes inn i en sokkel eller teleskopmast som er fastmontert på bilen helt etter behov. Det gule blinklyset brukes til varsling om fare (se § 38 i den tyske veitrafikkloven).

Du kan bruke lysene med en driftsspenning på 10–30 V DC. I tillegg samsvarer det med ECE R65 E04 006598 samt ECE R10-04, og har, takket være LED-teknologien, svært lang brukstid.

Lysene genererer 120 dobbeltblink per minutt. Takket være kapslingsgraden IP 67 og et temperaturområde som strekker seg fra -40 til +70 °C, egner de seg til bruk utendørs.

Monteringshøyden er 198 mm, mens diameter er 149 mm.

Se også § 52 i den tyske veitrafikkloven for bruk av varsellys ved kjøring på offentlig vei.